

NEOBURN CF

КАТАЛИЗАТОР ГОРЕНИЯ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ NEOBURN CF

ОПИСАНИЕ

Катализатор горения NeoBurn CF представляет собой мультиметаллический катализатор горения с диспергатором асфальтенов и предназначен для применения в мазутах различных марок.

Катализатор горения NeoBurn CF позволяет существенно повысить полноту и интенсивность сгорания топлив, снижает тем самым выброс в атмосферу твердых частиц, стабилизирует и рассеивает асфальтены. Позволяет использовать мазуты низкого качества и с повышенной обводненностью вне зависимости от типа и качества применяемого котельного оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованная норма ввода присадки 100-150 ppm. Допускается предварительно разбавлять присадку в топливе перед применением.

Присадку вводят непосредственно в топливо или в разные зоны с помощью различных групп форсунок в различные зоны камеры сгорания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД, ЦВЕТ	ОДНОРОДНАЯ ЖИДКОСТЬ БОРДОВОГО ЦВЕТА
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C, Г/СМ.КУБ	0,840
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, НЕ ВЫШЕ	- 55
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КИПЕНИЯ, °С, НЕ НИЖЕ	34
ТЕМПЕРАТУРА КОНЦА КИПЕНИЯ, °С, НЕ ВЫШЕ	168

УПАКОВКА

Стальные бочки 216,5 дм.куб.

ХРАНЕНИЕ

Присадка относится к 3 классу опасности. Горючая жидкость, все работы с присадкой производят вдали от огня и источников искрообразования.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления продукта.