

NEOBURN DS

ДИСПЕРГАТОР АСФАЛЬТЕНОВ И ПАРАФИНОВ NEOBURN DS

ОПИСАНИЕ

Комплексный пакет мазутов различных марок и сырой нефти. Позволяет предотвратить коагуляцию и осаждение асфальтенов и парафинов в топливе. При повышенных дозировках диспергирует отложения, а также позволяет использовать тяжелые остатки топлива, которые ранее относились к отходам и тем самым способствует очистке и профилактике от отложений резервуарного парка.

СВОЙСТВА

- Высокая диспергирующая способность присадки позволяет использовать/компаундировать топлива различного качества и углеводородного состава;
- Возвращает в оборот топливные компоненты из отложений, которое обычно ранее рассматривались как отходы;
- Стабилизирует топливо при бункеровки и смешивания тяжелых топлив в портах;
- Также есть дополнительное применение, когда требуется очистка от тяжелых отложений, так как продукт работает как мощный диспергатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД, ЦВЕТ	ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°С, Г/СМ.КУБ	0,850-0,860
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, НЕ ВЫШЕ	- 55
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ВСПЫШКИ, °С, НЕ НИЖЕ	61
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 20 °С, НЕ ВЫШЕ	250

ДОЗИРОВКА

Дозировка присадки в пределах 200ppm.

УПАКОВКА

Стальные бочки 216,5 дм.куб.