

NEOCOR CD

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ NEOCOR CD

ОПИСАНИЕ

NeoCOR CD предназначен для защиты металлических поверхностей от сероводородной и углекислотной коррозии при добыче нефти, в системах сбора, транспорта и подготовки нефти. Кроме того, является эффективным ингибитором биокоррозии на всех этапах подготовки нефти и утилизации сточных вод. Защитный эффект от применения ингибитора составляет 90-92%.

Представляет собой композицию производных 2-алкиламидозолинов и четвертичных аммониевых соединений в углеводородном растворителе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
1. ВНЕШНИЙ ВИД, ЦВЕТ	ОДНОРОДНАЯ ЖИДКОСТЬ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА
2. ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C, КГ/М.КУБ.	0,930-0,950
3. ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °С	85
4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	- 45
5. ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, ММ ² /С	5,5-6,5
6. АМИННОЕ ЧИСЛО, МГ КОН/Г	35,0-42,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемая норма ввода составляет 20-30 ppm.

При дозировке 25ppm защитный эффект составляет не менее 92%.

УПАКОВКА

Стальные бочки вместимостью 216,5л.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления продукта. Хранить в крытых складских помещениях или резервуарах вдали от потенциальных источников огня.