

## NEOCOR CP 22

### ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ NEOCOR CP 22

#### ОПИСАНИЕ

Ингибитор коррозии NeocOR CP 22 предназначен для защиты металлов от коррозии в водных и водно-гликолевых средах, для защиты конструкционных материалов охлаждающих систем, в которых применяется неподготовленная вода с содержанием солей.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
1. ВНЕШНИЙ ВИД, ЦВЕТ	ОДНОРОДНАЯ ЖИДКОСТЬ СОЛОМЕННОГО ЦВЕТА
2. ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C, КГ/М.КУБ.	1090-1100
3. ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °С, НЕ МЕНЕЕ	84
4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, НЕ БОЛЕЕ	- 40
5. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, PH	8,5-9,0
6. ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ, %, НЕ МЕНЕЕ	91

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемая норма ввода: 0,3-0,9%. Дозируется в систему постоянно. Окончательные нормы ввода зависят от качества оборотной воды, ее коррозионной агрессивности и от степени замкнутости системы.

#### УПАКОВКА

Пластиковые бочки 220л; пластиковые IBC-контейнеры 500л, 1000л.

#### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления продукта. Хранить в крытых складских помещениях или резервуарах вдали от потенциальных источников огня.

помещениях или резервуарах вдали от потенциальных источников огня.