

NEOCOR CR

ИНГИБИТОРЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ NEOCOR MC

ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

НеоCOR CR – водорастворимый ингибитор коррозии, для защиты нефтеперерабатывающего оборудования от коррозии под воздействием кислот в процессе первичной переработки нефти. Ингибитор обеспечивает защиту конденсационно-холодильного оборудования и верхней части колонн, участков наиболее подверженных коррозии. Защитный эффект от применения ингибитора составляет 92-95%.

Представляет собой композицию производных 1,2-алкиламидозолинов и четвертичных аммониевых соединений в углеводородном растворителе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
1. ВНЕШНИЙ ВИД, ЦВЕТ	ОДНОРОДНАЯ ЖИДКОСТЬ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА
2. ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°С, КГ/М.КУБ.	0,850-0,900
3. ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °С, НЕ МЕНЕЕ	63
4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, НЕ БОЛЕЕ	- 45
5. ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПРИ 20 °С, ММ ² /С, В ПРЕДЕЛАХ	35
6. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, PH	5,2-6,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемая норма ввода: 10-20 ppm. Точки ввода ингибитора: шлемовые трубопроводы, линии системы орошения атмосферных колонн.

УПАКОВКА

Стальные бочки вместимостью 216,5л.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления продукта. Хранить в крытых складских помещениях или резервуарах вдали от потенциальных источников огня.