

## NEODEM ZD

### ДЕЭМУЛЬГАТОРЫ NEODEM ZD

#### ОПИСАНИЕ

Деэмульгаторы NeoDem ZD предназначены для разрушения водо-нефтяных эмульсий в системах сбора, транспорта нефти, на установках подготовки нефти, а также водо-мазутных топливах и тяжелых газойлях. Ассортимент деэмульгаторов NeoDem включает 3 основные марки и позволяет добиться требуемого качества при подготовке различных нефтяных эмульсий.

В зависимости от функционального назначения и физико-химических свойств обрабатываемых сред выпускаются следующих марок:

**NeoDEM ZA** - для разрушения малоустойчивых эмульсий и легких парафинистых нефтей;

**NeoDEM ZB**- для разрушения эмульсий средней устойчивости;

**NeoDEM ZC** - для разрушения устойчивых эмульсий, тяжелых остатков нефтей и отходов добычи и подготовки нефти.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
1. ВНЕШНИЙ ВИД, ЦВЕТ	ОДНОРОДНАЯ ЖИДКОСТЬ СВЕТЛО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА
2. ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°С, Г/СМ.КУБ.	0,930-0,950
3. ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, НЕ ВЫШЕ, °С	- 55
4. ВЯЗКОСТЬ ПРИ 20°С, НЕ БОЛЕЕ, ММ <sup>2</sup> /С	27
5. ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ, PH	8,0-10,0

#### НОРМЫ ВВОДА

Дозировка деэмульгаторов NeoDEM ZD в зависимости от обрабатываемой среды составляет 100-150 ppm.

#### ФАСОВКА

Металлические бочки 216,5л, ИВС-контейнеры 1000л, авто- и жд цистерны.

#### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления продукта. Хранить в крытых складских помещениях или резервуарах вдали от потенциальных источников огня.