

NEOSOLV 202**ПОГЛОТИТЕЛЬ МЕРКАПТАНОВ И СЕРОВОДОРОДА NEOSOLV 202****ОПИСАНИЕ**

Предназначен для поглощения сероводорода и меркаптанов, содержащихся в нефти и нефтепродуктах, с целью снижения попадания сернистых соединений, вызывающих неприятный запах.

Эффективно снижает уровень меркаптанов и сероводорода во всех жидких углеводородных топливах: от средних дистиллятов до топочного мазута, включая компоненты биотоплива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
1. ВНЕШНИЙ ВИД, ЦВЕТ	ЖИДКОСТЬ ОТ БЕСЦВЕТНОГО ДО СВЕТЛО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
2. ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C, Г/СМ.КУБ.	1,050-1,100
3. ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °С, НЕ НИЖЕ	85
4. ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ, °С	115
5. РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ, %	0,0014
6. РАСТВОРИМОСТЬ В НЕФТЕПРОДУКТАХ, %	ПОЛНАЯ

НОРМЫ ВВОДА

Дозировка присадки зависит от содержания и соотношения в нефтепродуктах меркаптанов и сероводорода и меркаптанов, а также от способа ввода и условий смешения.

Типовая норма ввода присадки обычно в 6-10 раз превышает концентрацию меркаптанов/сероводорода.

ФАСОВКА

Металлические бочки 216,5л, ИВС-контейнер 1000л.